

ДІЛЯНКА ГРАНІТІВ «ЦЕРКОВНЕ-2»

Корисна копалина: граніти.

Вид, строк користування надрами: геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислово розробка, 5 років.

Місце розташування: за 2,5 км на схід від с. Чабель Сарненського району Рівненської області, на лівому березі р. Полична. Найближчою залізничною станцією є промисловий майданчик Селищанського гранкар'єру, який залізничною гілкою довжиною 18 км з'єднаний із залізничною станцією «Клесів» на залізничній колії Київ — Ковель.

Площа ділянки: 21,5 га.

Геологічна характеристика

Ділянка приурочена до Осницького гранітного масиву у межах північно-західної частини Українського кристалічного щита. В геологічній будові ділянки беруть участь осадові відклади четвертинного віку та кристалічні породи докембрію, які представлені гранітами і гібридними породами осницького інтрузивного комплексу. До четвертинних відкладів відносяться піски і сучасний ґрунтово-рослинний шар потужністю 0,3 м. Піски дрібнозернисті, сірі, жовтувато-сірі, потужністю від 0,5 до 6,5 м, в середньому — 2,4 м. Граніти характеризуються нестійкими структурно-текстурними особливостями. Серед них зустрічаються крупнозернисті та дрібнозернисті різновиди, які утворюють між собою поступові переходи. За даними буріння свердловин й обстеження багаточисельних відслонень середня потужність корисної копалини у межах ділянки «Церковне-2» складає 22,2 м, розкривних порід — від 3,2 до 7,1 м, в середньому — 4,5 м, серед них скельних — 2,62 м. Корисна копалина — порушені вивітрюванням та незмінені осницькі та клесівські граніти та гібридні породи (діорити, кварцеві діорити, габро-діабази).

Наявна геологічна інформація

Ділянка гранітів «Церковне-2» виявлена Правобережною експедицією при проведенні у 1974 — 1978 роках пошуків нових родовищ габро і гранітів для блочної продукції в районі с. Селище Сарненського району. Для отримання блокового каменю можуть використовуватись тільки незмінені різновиди кристалічних порід. Передбачається, що порушені вивітрюванням та незмінені кристалічні породи придатні для отримання бутового каменю та будівельного щебеню відповідно до вимог ГОСТів: 2132-76, 8267-75, 10268-70, 8424-72, 7392-70.
http://geoinf.kiev.ua/wp/geologichni-zviti.php?rep=fnd_shifr.rdf&schifr=40479

Оцінка ресурсів/запасів

Запаси кристалічних порід для отримання блочної продукції оцінені за категорією С1-1500,0 тис. м³, бутового каменю та будівельного щебеню — за категорією С1-2100,0 тис. м³ (протокол НТР тресту «Київгеологія» від 21.06.78 № 3507).

Мінімальна програма робіт

Передбачена примірними угодами про умови користування надрами та визначена у додатку «Програма робіт». Примірні угоди розміщені за посиланням:
<http://www.geo.gov.ua/primirni-ugodi-pro-umovi-koristuvannya-nadrami/>

Орієнтовна початкова вартість лоту: обраховується.

