

## ГОРОДНИЦЬКЕ РОДОВИЩЕ ПІСКОВИКІВ, СХІДНА ДІЛЯНКА

**Корисна копалина:** пісковики.

**Вид, строк користування надрами:** видобування, 20 років.

**Місце розташування:** за 10 км на схід від м. Городенка, біля південної околиці с. Городниця, на правому березі р. Дністер, Городенківського району, Івано-Франківської області.

**Площа ділянки:** 4,5 га.

### Геологічна характеристика

У геологічній будові родовища беруть участь нижньодевонські (дністровська серія), неогенові та четвертинні відклади. Четвертинні відклади представлені ґрунтово-рослинним шаром, потужністю 0,5–0,6 м. Відклади неогенового віку представлені рожево-пальового, пальово-жовтого, світло-жовтого кольору пелітморфними вапняками, потужністю від 2,8 м до 21,9 м. Нижньодевонські відклади (Дністровська серія) представлені дрібнозернистими, сірватоліловими, щільними, міцними пісковиками, що перешаровуються із бурими та червоно-бурими аргілітами, із рідкими лінзами та прошарками зелених і голубувато-зелених, однорідних, щільних. Розкрита сумарна потужність пластів пісковиків – 21,0–26,3 м, аргілітів – 31,6–59,5 м. Потужність пластів проміжного розкриття (аргілітів) коливається від 1,6 м (8 пласт) до 13,6 м (9 пласт), в середньому становить 1,5–7,7 м. Пісковики (корисна копалина) безпосередньо залягають під вапняками. Пісковики залягають пологими пластами, кут падіння – 1–20. Корисна копалина представлена пластами пісковиків, що залягають на глибині від 0,0 м до 93,2 м, середньої потужністю 23,6 м, у т. ч. по пластах: 1 пласт – 0,3 м; 2 пласт – 1,4 м; 3 пласт – 2,4 м; 4 пласт – 5,2 м; 5 пласт – 2,1 м; 6 пласт – 3,8 м; 7 пласт – 1,8 м; 8 пласт – 3,2 м; 9 пласт – 5,6 м. Розкриті породи представлені ґрунтово-рослинним шаром та вапняками загальною потужністю 0,0–25,2 м, в середньому – 12,0 м. Гідрогеологічні умови експлуатації родовища сприятливі – породи розкриття та корисна копалина не обводнені.

### Наявна геологічна інформація

Східна ділянка родовища детально розвідана протягом 1979–1980 рр. Пісковики придатні для виробництва каменів бортових марок ГП1 і ГП4 (ГОСТ 6666-74). Вапняки розкриття можуть бути використані для дорожнього будівництва у відповідності до вимог ТУ 218 УРСР 180-78 «Матеріали із маломіцних вапняків півдня України для дорожніх робіт».

[http://geoinf.kiev.ua/wp/geologichni-zviti.php?rep=fnd\\_shifr.rdf&schifr=43950](http://geoinf.kiev.ua/wp/geologichni-zviti.php?rep=fnd_shifr.rdf&schifr=43950)

### Оцінка ресурсів/запасів

Запаси пісковиків затверджені рішенням УкрТКЗ (протокол № 4099 від 17.04.1981р.) за категорією А по пластах у наступній кількості, (тис. м<sup>3</sup>): балансові: пласт 2–28; пласт 3–56; пласт 4–124; всього – 208; позабалансові: пласт 5–60; пласт 6–116; пласт 7–65; пласт 8–114; пласт 9–255; всього – 610. Запаси вапняків розкриття обраховані за категорією А (тис. м<sup>3</sup>) 185 тис. м<sup>3</sup>. Родовище ніколи не розроблялося.

### Мінімальна програма робіт

Передбачена примірними угодами про умови користування надрами та визначена у додатку «Програма робіт». Примірні угоди розміщені за посиланням:

<http://www.geo.gov.ua/primirni-ugodi-pro-umovi-koristuvannya-nadrami/>

**Орієнтовна початкова вартість лоту:** обраховується.

